REKKORD F100 automata lemezjátszó

Használati útmutató

1. Porvédő fedél
2. Zsanérok
3. Karlift
4. Fordulatszám választó
5. Hangkar-tartó
6. Start-Stop-kapcsoló
7. Hangszedő
8. Phono kábel
9. Földelés

Előzetes műveletek

Csomagolja ki a készüléket és az összes tartozékot. Kérjük, őrizze meg a csomagolást arra az esetre, ha a készüléket a későbbiekben szállítani szeretné. Helyezze a (2) zsanérokat a megfelelő mélyedésekbe (1. ábra). Csúsztassa be az (1) fedelet a (2) zsanérok helyzetével párhuzamosan (kb. 60°-os nyitási szögben), amíg a zsanér be nem reteszelődik. Ebben a helyzetben a fedél később bármikor eltávolítható, ha szükséges.

Tápegység
A mellékelt tápegységet a készülék hátulján lévő (6) aljzatba (2. ábra) kell csatlakoztatni. A feltüntetett feszültségnek megfelelő adaptert a primer oldalon 230V/50 Hz feszültségű hálózati aljzatba kell csatlakoztatni.

Csatlakoztatás erősítőhöz vagy előerősítőhöz (F100)

Csatlakoztassa a (8) phono kábelt az erősítő vagy előerősítő MM phono bemenetéhez (piros vagy fekete RCA típusú dugó = jobb csatorna, fehér RCA típusú dugó = bal csatorna).

Csatlakoztassa a (9) fölelést az erősítő vagy az előerősítő földcsatlakozójához.

Csatlakozás az erősítőhöz (F100 P)

Csatlakoztassa a (8) phono kábelt az erősítője egyik vonalbemenetéhez (pl. CD/AUX) (piros vagy fekete RCA típusú dugó = jobb csatorna, fehér RCA típusú dugó = bal csatorna). A (9) földelésnek ebben az esetben nincs funkciója.

1. ábra.
2. ábra.

Automatikus indítás, sebességválasztás 33/45

A sebességet a beállított lemeznek megfelelően kell kiválasztani. Ha a lemezjátszó sebessége (4) 33 vagy 45 fordulat/percre van beállítva, akkor az automatikus indításhoz a lemezméret automatikusan kiválasztódik.

Előre irányuló finom mozdulattal (önmaga felé) távolítsa el a hangszedő

védőfedelét és állítsa a (6) kapcsolót a Start állásba. A hangkar automatikusan leereszkedik a lemezre.

Kézi indítás, leállítás

A sebességet a beállított lemeznek megfelelően kell kiválasztani. A (6) kapcsolóval válassza ki a 33 vagy 45 fordulat/perc sebességet.

Előre irányuló finom mozdulattal (önmaga felé) távolítsa el a hangszedő védőfedelét és mozgassa a 3. emelőkart a ➲ ↑ll↑sba. Ezut↑n helyezze a hangkart a lemez bevezető barázdája fölé. A hangkar ekkor a 3 ➲ karlift seg↙ts↑g↑vel lassan r↑reszthető a lemezre, ezzel megakadályozva a lemezek sérülését. A hangkar a karlifttel (lift ➲ ↑ll↑sban) b↑rmelyik poz↙ci⇔ban felemelhető, lejátszás közben akár rövid megszakítások is lehetségesek. A tányér ebben az esetben is tovább forog.

A lemez végén a hangkar automatikusan visszatér a hangkar oszlopra, és a készülék kikapcsol. A lemezjátszót úgy is kikapcsolhatja, hogy a (6) kapcsolót Stop állásba állítja, vagy (3) liftkart ➲ ↑ll↑sba ↑ll↙tja, ↑s ekkor a hangkar visszat↑r a t↑maszt↑k↑ra.

Biztonsági óvintézkedések

FIGYELEM!
A tűz vagy az elektromos sérülés veszély elkerülése érdekében ne tegye ki a készüléket nedvességnek vagy esőnek. Kérjük, ne nyissa ki a készüléket! A csomagolóanyagot, például a műanyag fóliákat tartsa távol a gyermekektől. A helytelen használat fulladásveszélyes.

AZ EU-n belül magánháztartásokban élő fogyasztók elektromos készülékeinek ártalmatlanítása: A készüléket élettartamának végén ne dobja ki a szokásos háztartási hulladékkal együtt. Érdeklődjön a környezetkímélő ártalmatlanítás lehetőségeiről a helyi hatóságoknál, újrahasznosító központokban vagy ott, ahol a készüléket vásárolta.

Ez a termék megfelel a vonatkozó uniós előírásoknak.

Műszaki adatok

Szíjhajtás

Tápfeszültség:	230 V / 50 Hz 115 V / 60 Hz
Hálózati frekvencia:	50 / 60 Hz
Teljesítményszükséglet:	1,5 W
Tányér fordulatszám (ford/perc):	33, 45
Szinkronizációs ingadozás:	+/- 0,06 / 0,035 %

Jel-zaj viszony (DIN 45500)

Súlyozatlan jel-zaj viszony:	40 dB
Súlyozott jel-zaj viszony:	62 dB
Effektív hangkar hossz:	211 mm
Offset szög:	26°
Túlnyúlás:	19,5 mm
Tangenciális követési hiba:	0,15° / cm Rad.

Hangszedő:	AT3600
Követési erő:	20 mN (2g)
Frekvenciatartomány:	20 Hz - 20 kHz
Kimenet: Hz,	3.5 mV / 1000 Hz, 5 cm/s
Követési képesség:	60 um
Hangszedő tömege súlya:	5,7 g
Méretek (Szé x Ma x Mé):	430 x 365 x 130 mm